

Zamenite svoju cirkulacionu pumpu pomoću Grundfos GO aplikacije



REGISTRUJTE
5 KUPljenih
UPS/ALPHA PUMPI,
A MI VAM POKLANJAMO
GRUNDFOS FLIS JAKNU!

Skenirajte QR kod ili posetite
našu internet stranicu www.grundfos.rs



Skenirajte za
preuzimanje



GRUNDFOS 

Possibility in every drop

TEHNIČKI DETALJI



	ALPHA3	ALPHA2	ALPHA1 L
Nadzor uz GO Remote	●		
Hidrauličko balansiranje uz GO Balance	●	●	
AUTOADAPT	●	●	
Zaštita od rada na suvo	●	●	
Automatska deblokada	●	●	●
Nizak nivo buke	●	●	●

TEHNIČKI PODACI ZA ALPHA3 I ALPHA2

Protok, Q_{max}	3.8 m ³ /h
Temperatura pumpane tečnosti	+2°C do +110°C
Nivo buke	≤43 dB(A)
Temperatura okruženja	0°C do +40°C
Indeks energetske efikasnosti	EEI ≤ 0.15 (4 metra pumpa)



COMFORT AUTOADAPT

Grundfos COMFORT AUTOADAPT pumpa isporučuje toplu vodu odmah kada vam je to i potrebno.

- **AUTOADAPT način rada:**
Pumpa pamti vaše navike i radi samo kada za to postoji potreba.
- **Regulacija toplote - način rada:**
Postavke ovog načina rada održavaju zadatu temperaturu potrošne vode u svakoj instalaciji, osiguravajući tako maksimalnu uštedu energije uz odmah dostupnu željenu temperaturu.
- **Maksimalni način rada 100%:**
Pumpa radi u maksimalnoj brzini bez dodatne kontrole.

TEHNIČKI PODACI ZA ALPHA1 L

Klasa zaštite	IPX4D
Nivo jačine zvuka	43 dB(A)
Temperaturna klasa	TF95
Potrošnja energije	4-60 W
Q_{max}	3.8 m ³ /h
H_{max}	6.05 m
EEI	≤0.23
Temperatura tečnosti	+2°C do +95°C
Temperatura okruženja	0°C do +55°C



COMFORT DT

Grundfos COMFORT DT pumpa ima regulaciju na osnovu digitalnog tajmera. Pumpa radi samo u onim satima kada je podesite i na taj način vam osigurava maksimalnu ugodnost korišćenja tople vode i štedi energiju u onom periodu kada vam topla voda nije potrebna.



COMFORT PM

Grundfos COMFORT PM Basic je odličan izbor ako želite konstantan rad pumpe na maksimalnoj brzini.